



# Spec list

Prologue Series プロローグシリーズ	Prologue 1 Integrated Amp	Prologue 2 Integrated Amp	Prologue 3 Pre Amp	Prologue 5 Power Amp	Prologue 6 Power Amp (Mono)	Prologue 7 Power Amp (Mono)
入力端子	RCA x 4	RCA x 4	RCA x 4	RCA x 2	RCA x 1	RCA x 1
出力	35W+35W	40W+40W	-	36W+36W	70W	70W
出力端子	4Ω,8Ω	4Ω,8Ω	RCA x 2	4Ω,8Ω	2Ω,4Ω,8Ω	2Ω,4Ω,8Ω
入力インピーダンス	100KΩ	100KΩ	100KΩ	100KΩ	100KΩ	100KΩ
周波数特性	20Hz~30KHz ±0.5dB	20Hz~30KHz ±0.5dB	4Hz~85KHz ±3dB	4Hz~85KHz ±3dB	20Hz~85KHz ±1dB	20Hz~85KHz ±1dB
歪率	1%以内	1%以内	0.1% (3.85mV時)	0.1% (1W時)	0.1%以下 (1W時)	0.1%以下 (1W時)
ゲイン	37.5dB	37.5dB	11.5dB	27.5dB	28.5dB	28.5dB
S/N比	89dB	89dB	119dB	89dB	101dB	101dB
使用真空管	EL-34x4 12AX7x2 12AU7x2	KT-88x4 12AX7x2 12AU7x2	5AR4x2 12AX7x2 12AU7x2	KT-88x4 12AX7x2 12AU7x2	EL-34x4 12AX7x2 12AU7x2	KT-88x4 12AX7x2 12AU7x2
サイズ (mm)	W290×H195×D380	W290×H195×D380	W280×H190×D395	W290×H195×D380	W280×H190×D395	W280×H190×D395
重量	15Kg	15Kg	13Kg	17Kg	17Kg	17Kg
消費電力	300W	300W	48W	220W	210W	225W
価格 (税抜)	¥166,000	¥188,000	¥178,000	¥188,000	¥288,000 (ペア)	¥350,000 (ペア)

Dialogue Series ダイアローグシリーズ	Dialogue 1 Integrated Amp	Dialogue 2 Integrated Amp	Dialogue 3 Pre Amp	Dialogue 4 Power Amp	Dialogue 6 Power Amp (Mono)
入力端子	RCA x 5, HT x 1	RCA x 5, HT x 1	RCA x 5, HT x 1	RCA x 1	RCA x 1
出力	36W+36W (UL)	38W+38W (UL)	-	42W+42W (UL)	70W (UL)
出力端子	4Ω,8Ω	4Ω,8Ω	RCA x 2	4Ω,8Ω	2Ω,4Ω,8Ω
入力インピーダンス	100KΩ	100KΩ	220KΩ	100KΩ	100KΩ
周波数特性	10Hz~30KHz ±1dB	10Hz~30KHz ±1dB	10Hz~130KHz ±3dB	10Hz~100KHz ±3dB	10Hz~100KHz ±3dB
歪率	0.3%以下 (1W)	0.22%以下 (1W)	0.15% (2V)	0.25%以下 (1W)	0.25%以下 (1W)
ゲイン	36.5dB	36.5dB	12dB	26dB	26.5dB
S/N比	89dB	89dB	101dB	89dB	83dB
使用真空管	EL-34x4 12AX7x2 12AU7x2	KT-88x4 12AX7x2 12AU7x2	5AR4x2 12AU7x4	EL-34x4 12AX7x2 12AU7x2	EL-34x4 12AX7x2 12AU7x2
サイズ (mm)	W385×H210×D405	W385×H210×D405	W385×H210×D405	W385×H210×D405	W385×H210×D405
重量	29Kg	29Kg	24Kg	29Kg	29Kg
消費電力	248W	250W	50W	235W	232W
価格 (税抜)	¥298,000	¥340,000	¥312,000	¥282,000	¥530,000 (ペア)



Mystere Series ミステルシリーズ	IA11 Integrated Amp	IA21 Integrated Amp	CA11 Pre Amp	CA21 Pre Amp	PA11 Power Amp	PA21 Power Amp
入力端子	RCAx4	RCAx4	RCAx4	RCAx4	RCAx1	RCAx1
出力	40W+40W (8Ω)	50W+50W (8Ω)	-	-	40W+40W (8Ω)	55W+55W (8Ω)
出力端子	4Ω,8Ω	4Ω,8Ω	RCAx1	RCAx1	4Ω,8Ω	4Ω,8Ω
入力インピーダンス	-	-	150KΩ	150KΩ	-	-
周波数特性	4Hz~80KHz ±0.3dB(1W)	4Hz~80KHz 0.3dB(1W)	8Hz~200KHz(47k 負荷時)	8Hz~200KHz(47k 負荷時)	4Hz~80KHz ±0.3dB(1W)	4Hz~80KHz ±0.3dB(1W)
歪率	0.05% (1W) 0.40% (40W)	0.09% (1W) 0.20% (40W)	0.03 (100mV) 0.40% (1V)	0.05 (100mV) 0.20% (1V)	0.20% (1W) 0.25% (10W)	0.09% (1W) 0.20% (10W)
ゲイン	30dB	30dB	19dB	19dB	26dB	26dB
S/N比	90dB	90dB	104dB	104dB	90dB	90dB
使用真空管	EL-34x4 6SN7x4	KT-88x4 6SN7x4	6SN7x4 5AR4x1	6SN7x4 5AR4x1	EL-34x4 6SN7x4	KT-88x4 6SN7x4
ボリューム	24段ステップ式	24段ステップ式	24段ステップ式	24段ステップ式	-	-
サイズ (mm)	W370×H200×D320	W420×H200×D430	W370×H200×D320	W420×H200×D430	W370×H200×D320	W420×H200×D430
重量	20Kg	25Kg	15Kg	20Kg	20.5Kg	27Kg
価格 (税抜)	¥320,000	¥448,000	¥248,000	¥296,000	¥278,000	¥408,000